



ATMO AGILIS Atomix C® Inside

LABORATUVAR TİPİ EMÜLSİYON DEĞİRMENİ

Ref. : F022.122.0090

Boyutlar : 64 cm x 46 cm x 43 cm
Net ağırlığı : 42 kg

ATMO Agilis Laboratuvar Tipi Emülsiyon Değirmeni | Atomix C® Inside

- Bitüm emülsiyonlarının laboratuvar ortamında hızlı üretimi için tasarlanmıştır.
- Emülsiyonların formülasyon çalışmaları veya hammaddelerin (saf, fluxed veya akışkanlaştırılmış bitüm, yeni emülgatörler, vb.) hızlı testi için mükemmel bir cihazdır.

- **Entegre hazne ve yüksek konumlu çıkış vanası** | Kullanıcı *güvenliği ve konforu* sağlar.
- **Sıcaklık göstergesi + PT100 Prob** | Kontrollü ve hassas ısıtma sağlanır.
- **Alçak konumlu boşaltma vanası** | *Performans ve temizlik için uygundur.*
- **Optimize edilmiş kontrol paneli** | Ergonomik kullanım sağlar.
- **Atomix C® Inside** | Bitüm emülsiyonları üretimi için yüksek teknoloji değirmen içerir.

Özellikler:

- 500 g'dan 1 kg'a kadar emülsiyon üretimi (< 100°C) mümkündür.
- Lateks veya bentonit ile çalışır (bentonit kullanımı maksimum %2-3).
- Isıtma dirençli değirmen içerir.
- Yüksek hızlı motor 1500W (1000 ila 11000 rpm kapasitelidir).
- Paslanmaz çelik boru ve vana ile optimize edilmiş karıştırma haznesi bulunur.
- Kontrol paneli :
 - Genel kumanda anahtarı
 - Frekans dönüştürücü ve dönme hızını ayarlamak için potansiyometre
 - Isıtma direnci ayar butonu
 - Sıcaklık ve dönme hızı göstergeleri
 - Acil durdurma butonu

Dahil ekipman:

- Atomix C değirmeninin ilk bakımı için conta ve rulman kiti (Kullanıcı tarafından kolayca gerçekleştirilebilir)